



Drucktank für DELO FLEXCAP

Die pneumatischen Drucktanks DELO-XPRESS 921 & 923 dienen zur blasenfreien Dosierung über die hermetisch abgedichtete eigenentwickelte DELO FLEXCAP. Sie können optional mit einer Niveauekontrolle (NK) betrieben werden.

Technische Daten

DELO-XPRESS 921 (NK)

DELO-XPRESS 923 (NK)

	DELO-XPRESS 921 (NK)	DELO-XPRESS 923 (NK)
Abmessung	Mit NK: 125 mm (H), Außen-Ø: 51 mm Ohne NK: 68,5 mm (H), Außen-Ø: 51 mm	Mit NK: 125 mm (H), Außen-Ø: 51 mm Ohne NK: 68,5 mm (H), Außen-Ø: 51 mm
Füllmenge	Gebinde DELO FLEXCAP 10 ml	Gebinde DELO FLEXCAP 30 ml
Volumen	0,025 l	0,074 l
Niveauekontrolle	Näherungsschalter (Reed-Kontakt)	
Gewicht	Mit NK: 143 g Ohne NK: 58 g	Mit NK: 197 g Ohne NK: 134 g
Betriebs-temperatur	+5 °C bis +45 °C	
Betriebsdruck	Min. 2 bar	Max. 6 bar
Betriebs-medium	Druckluft (Umgebungsluft trocken, staubfrei)	
Produkt-kompatibilität	DELO FLEXCAP	