

DELOLUX pilot S4T



Basisgerät der DELOLUX 50 Serie

Das DELOLUX pilot S4T dient zum einen als Spannungsversorgung, zum anderen als Steuergerät für alle Lampenköpfe der DELOLUX 50 Serie. Bis zu 4 DELOLUX 50 Lampenköpfe können individuell parametrisiert und versorgt werden. Weiter dient es als Schnittstelle zu einer übergeordneten Einheit, um Parameter individuell in den Produktionsprozess einzubinden.

Technische Daten

Beschreibung	Basisgerät zur Ansteuerung von bis zu 4 Lampenköpfe
Abmessung (B x T x H)	235 mm x 202 mm x 152 mm
Betriebstemperatur	+15 °C bis +45 °C
Leistungsaufnahme	230 W (in Abhängigkeit der Anzahl und Art der Lampenköpfe)
Einstellungen	Leistungsvorgabe: 5 % bis 100 % (Schrittweite 0,2 %) Belichtungszeit: 0,1 s bis ∞ s
Gebrauchslage	Tischgerät Einbau in 19"-Rack optional
Benutzerschnittstelle	7"-Touchscreen
Gewicht	3,6 kg
Produktkompatibilität	DELOLUX 50 series DELOLUX 502 DELOLUX 503 DELOLUX 504

